



Stopaq

Duurzaam plastische, zwellende afdichtingspasta

Leverbaar	
Aantal per pallet	900
VPE	25 x 310 ml
Verpakkingstype	koker
Verpakkingscode	25
art.nr.	
7810	■

Verbruik ong. 1,2 kg/l op te vullen ruimte



Toepassing



- Duurzaam plastische afdichting van kabels, leidingen en mantelbuizen
- Bij negatieve waterbelasting
- Voor water- en afvalwater
- Afdichten van watervoerende lekken

Eigenschappen

- Drukwaterdicht tot 0,3 bar
- Gasondoorlaatbaar
- Verouderingsbestendig
- Blijvend plastisch
- Onder invloed van water expanderend
- Hecht op natte en droge ondergronden

Technische gegevens

Dichtheid (20 °C)	ong. 1,2 g/cm ²
Consistentie	Pasteuse massa, blijvend plastisch
Zwelvermogen	ong. 10 %
Kleur	Groenachtig

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Extra informatie > [Verarbeitungsanleitung](#)

Mogelijke systeemproducten

> [Betofix R4 \(1096\)](#)




➤ **WP DS Levell (0426)**

Werkvoorbereiding

- **Ondergrond vereisten**
Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.
- **Vorbereidingen**
Kunststofoppervlakken opruwen

Verwerking



- **Richtlijnen**
Ondergrondtemperatuur: +5 °C tot +30 °C.
Verwerkingstemperatuur: +10 °C tot +35 °C (voor pasta).
Aanbevolen: +25 °C bis +30 °C (kokers opwarmen).
Zie verwerkingshandleiding

Applicatie

Niet in contact brengen met bitumen gevulde producten.
Alle doorvoeren (buizen en kabels) die onderhevig zijn aan temperaturen boven de 30°C moeten thermisch geïsoleerd worden voor aanvang.

Opmerking


Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

Gereedschap / reiniging



Professioneel verwerkingspistool (stevige siliconenspuit)
schuurpapier

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.