

A background image showing a construction site where a grey, thick material is being poured from a white bucket into a large, shallow, circular form on a concrete floor. The material is being spread out, creating a smooth, even surface.

# Remmers WP Flow duurzame afdichting van keldervloeren

Afdichting en egalisatie

## Remmers WP Flow

Zelfnivellerende sealer voor vloerooppervlakken

In veel oude gebouwen zijn niet alleen de muren, maar ook de vloeren vaak vochtig en moeten deze worden afgedicht. Dat kan moeilijk van buitenaf gebeuren – het kan alleen van binnenuit worden gedaan. Een meerlagige, dikke structuur is echter vaak niet wenselijk omdat de plafondhoogte daardoor aanzienlijk afneemt.

Met **Remmers WP Flow** is er nu een product waarmee u de vloeren snel en eenvoudig kunt afdichten en egaliseren, in één enkele laag.



WP Flow is een perfecte aanvulling op de binnenafdichtingsystemen van Remmers. Net als de bouwonderdelen voor de muren, is WP Flow getest en goedgekeurd conform WTA merkblad 4-6, curatieve afdichting van componenten in contact met de grond, met een laagdikte van 10 mm tegen negatieve waterdruk aan de achterzijde. In het overgangsgebied tussen muur en vloer kan WP Flow perfect worden aangewerkt tegen de beproefde Remmers-systemen. Tegelijkertijd kunt u oneffenheden in het oppervlak egaliseren.

Bij vloercoatings die waterdamp-open zijn, kunt u het oppervlak na een korte droogtijd reeds herbewerken.

#### De perfecte snelle oplossing:

Primer met Epoxy BS 2000 Fast

Afwerking met Epoxy BS 3000 SG

#### Voordelen:

- Tijdbesparende toepassing
- Zelfnivellerend
- Snel afbindend
- Spanningsarm en scheurvrij uithardend
- Waterdoorlatend
- Waterdicht vanaf 10 mm
- Druk- en slijtvast
- Begaanbaar na 6 uur
- De volgende dag overschilderbaar
- Getest tegen negatieve waterdruk volgens WTA-merkblad binnen-afdichtingen

Voor een perfect resultaat met WP Flow is een zuivere, stofvrije en vooral draagkrachtige ondergrond nodig. Primer Hydro HF of Primer Hydro S HF kan u helpen om de ondergrond de nodige draagkracht te bieden.



#### Voorbeelden van gelaagde structuren in het overgangsgebied muur/vloer

- 1 Vloerplaat
- 2 Metselwerk
- 3 Primer, hechtlaag en afdichting van de muur-/vloeraansluiting met Kiesol en WP Sulfatex Rapid
- 4 Kimnaad met WP Sulfatex Rapid
- 5 Muurbepreistering met SP Top Rapid of SP Top white of SP Top SL [basic]
- 6 Egalisering en afdichting van het vloeroppervlak met WP Flow
- 7 Kimnaad met WP Sulfatex Rapid

